

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС **ЕАЭС KZ 7500361.01.01.04390**Серия KZ № **0219191**

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН БСН 051140007834, "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 58 үй/18 тұрғын емес үй-жайлар, индекс: 050012, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 106Б үй, пәтер 1, индекс: 050012, телефон: +7 (727) 390 90 72, электронды пошта: info@kazexpoaudit.kz, аттестат: KZ.O.02.0361 - 09/07/2019ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ БСН 080640000779, "SV Service Aktobe" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Марат Оспанов көшесі, 54, 23 пәтер, индекс: 030000, электронды пошта: svservice.aktobe@mail.ru, телефон: +77132452322

ДАЙЫНДАУШЫ SITECNA SRL a Socio Unico, TM "SITECNA", заңды мекенжайы: Италия, Via Giuseppe di Vittorio n. 22, 20068 Peschiera Borromeo (MI), Italia

ӨНІМ Жарылу қаупі бар орталарда жұмыс үшін жабдықтар: дыбыс өшіргіштер, сериялары SLHF, SLVP, SLSC; Өнімдер директиваға сәйкес дайындалады 2014/34/EU "Взрывозащищенное оборудование (ATEX); сериялық өндіріс;

ЕАЭО СЭК ТН КОДЫ 7307291008

КО ТР 012/2011 "Жарылыс қаупі бар ортада жұмыс жасауға арналған жабдықтың қауіпсіздігі туралы" Келендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 18 қазандағы № 825 шешімімен бекітілген

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулер (сынақтар) хаттамасы № СВЗ/012/030323/3-1 03/03/2023ж; Өндірісті талдау актісі 13/09/2022ж., "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (аттестат: KZ.O.02.0361); 1С сертификаттау схемасы.

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

КОСЫМША АҚПАРАТ Сертификат 06.03.2023 ж. № ЕАЭС KZ 7500361.01.01.04367 орнына берілді. Паспорт режимінде жұмыс істеу мерзімі 20 жыл. Консервіленген жүк көтергіштің сақтау мерзімі тұтынушыға жөнелтілген күнінен бастап 12 айдан аспауы тиіс. - 40С-тан +40 С-қа дейінгі температурада, ылғалдылығы 85% - дан аспағанда, ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования (с Поправкой); ГОСТ 31441.5-2011 Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью "с"; (Бағдарламаны қар. 0114009)

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ 09.03.2023 бастап 08.03.2028 дейін

КОСА АЛҒАНДА

Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(Т.А.Ө.)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
(Т.А.Ө.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0114009

ҚОСЫМША № ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.04390

Жарылу қаупі бар орталарда жұмыс үшін жабдықтар: дыбыс өшіргіштер, сериялары SLHF, SLVP, SLSC.

1. Тағайындау және қолдау облысы:

Дыбысты өшіргіштер, пневматикалық құралдан қоршаған ортаға шығарылатын ауа шығаратын шу деңгейін төмендетуге арналған, сонымен қатар бөгде заттардың (ол орнатылған құрылғыға) шығатын тесік арқылы енуіне жол бермейді және құрылғыдан шығатын ауаны тазартады.

SLVP - жәндіктерден қорғайтын дыбыс өшіргіштер.

SLHF - жоғары ағынды дыбыс өшіргіш.

SLSC - дыбысты өшіргіштер.

Потенциалды жарылыс қаупі бар газ және шаң орталарында, үй — жайларда және сыртқы қондырғыларда жұмыс істеуге арналған жабдық; шахталар мен кеніштердің жерасты қазбаларынан және олардың жер үсті құрылыстарынан басқа. Жағада, жағалау суларында, медицинада, фармацевтикалық, тамақ, мұнай-газ химия өнеркәсібінде қолданылатын автоматтандырылған жабдықтар үшін қолайлы.

2. Жарылыстан қорғаудың таңбалауы:

1Ex h IIC T6/T5 Gb X (II 2G Ex h IIC T6/T5 Gb X),

1Ex h IIC T85°C/T100°C Db X (II 2D Ex h IIC 85°C/100°C X).

Негізгі техникалық деректер:

Қоршаған орта температурасы: Та: -55°C +150°C.

Қоршаған орта: Сығылған ауа, инертті газдар, төмен және жоғары күкіртті газдар.

Кіреберістері жіптер: 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1" NPT.

Жұмыс қысымы: 0...12bar.

3. Жарылыстан қорғаудың қамтамасыз ету құралы және сипаттамасы:

Дыбысты өшіргіштер, сериясы SLHF, SLVP, SLSC: 316/316L тот баспайтын болаттан жасалған корпус пен тостаған (SLSC сериялы дыбыс өшіргіш мыссыз алюминий корытпасы бар нұсқасы болуы мүмкін); агломерленген тот баспайтын болаттан жасалған сым сүзгісі 316; тот баспайтын болаттан жасалған гайкалар мен бұрандалар A2.

Ex с «құрылым қауіпсіздігі» келесі құралдармен қамтамасыз етіледі: жабдықтың қозғалмалы бөліктерінде пайда болатын ұшқындар мен адиабаталық қысылудан қызған беттерден қоршаған жарылғыш ортаны тұтану мүмкіндігін болдырмайтын қосымша қорғаныс шаралары қабылданады.

Крандардың жарылыс қауіпсіздігі TP TC 012/2011 талаптарын орындаумен, сондай-ақ олардың конструкциясын ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) және ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003) талаптарына сәйкес орындаумен қамтамасыз етіледі.

Дыбыс өшіргіштерде ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003) бойынша қыздырылған беттерден ұшқындардың пайда болу көздері және тұтану қаупі жоқ. Корпустың механикалық беріктігі ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) бойынша механикалық зақымдану қаупі жоғары жабдықта қойылатын талаптарға сәйкес келеді. Үйкеліс ұшқынының қауіпсіздігі құрылымдық материалдарды таңдаумен қамтамасыз етіледі.

4. Қолданудың арнайы шарттары.

Жарылыстан қорғау таңбасының соңындағы "X" белгісі пайдалану кезінде Дайындаушының техникалық құжаттамасында көрсетілген арнайы шарттарды сақтау қажет екенін білдіреді.



Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(Signature)
(қолы)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

(Т.А.Ә.)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

(Т.А.Ә.)